

## NordicFlow® Hålsågar för metall

### Beskrivning

NordicFlows hålsågar med skär tillverkade av HSS Bi-metall med differentierad tandning säkerställer en jämn driftgång och en cirkulär håltagning.

Skärvätska (spray eller olja) skall användas vid håltagning.



### Tekniska data för håltagning i stålrör

Art.nr	Diameter (mm)	Varvtal (RPM)
NFHÅLSÅG19	19	445
NFHÅLSÅG22	22	380
NFHÅLSÅG24	24	350
NFHÅLSÅG25	25	295
NFHÅLSÅG30	30	280
NFHÅLSÅG32	32	265
NFHÅLSÅG38	38	225
NFHÅLSÅG40	40	215
NFHÅLSÅG45	45	190
NFHÅLSÅG46	46	185
NFHÅLSÅG51	51	165
NFHÅLSÅG52	52	160

Art.nr	Diameter (mm)	Varvtal (RPM)
NFHÅLSÅG54	54	155
NFHÅLSÅG57	57	150
NFHÅLSÅG64	64	130
NFHÅLSÅG67	67	125
NFHÅLSÅG70	70	120
NFHÅLSÅG79	79	110
NFHÅLSÅG80	80	105
NFHÅLSÅG89	89	95
NFHÅLSÅG92	92	90
NFHÅLSÅG111	111	75
NFHÅLSÅG114	114	70

### Hållare för hålsågar

NordicFlows hållare med utbytbar hårdmetallborr  $\varnothing 6,3$  mm.

Art.nr	Dimension	Benämning
NFHÅLLARE1430	14-30 mm	Hållare för hålsåg fäste 9,5 mm
NFHÅLLARE32168	32-168 mm	Hållare för hålsåg fäste 11 mm



### Tillbehör

Art.nr	Dimension	Benämning
NFCBORR	6,3 mm	Centrumborr för hållare



Allmänna anvisningar:

- Enexia AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.