

NordicFlow® Rostfria StrengThin-rör



Beskrivning

NordicFlow® lasersvetsade, oglödgade och betade rostfria och syrafasta tunnväggiga lättviktsrör med Victaulic StrengThin™ 100-rillor i båda ändar. Den unikt tunna väggjockleken (i rostfritt endast 1,6 mm upp till och med DN100) gör rören både kostnadseffektiva och enklare att hantera vid montering. Till montage används Victaulic E497 snabbrikkoppling vilket ger en upp till 10 gånger snabbare sammanfogning jämfört med svetsfog.

Dimensioner

DN50 – DN300 i 3 m och 6 m längder

Användningsområden

Värme- och kylsystem

Dricksvatten

Luft med oljeångor

Övriga applikationer för rostfria/syrafasta rör

Tillverkningsstandard

EN 10217-7

Tolerans enligt ISO 1127

Tekniska data

Tryckklass: PN16

Temperaturområde: -34 °C till +120 °C

Materialspecifikationer

Rostfritt: 4307 (304L)

Syrafast: 4404 (316L)

Allmänna anvisningar:

- Enexia AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.

NordicFlow® Rostfria StrengThin-rör

Dimensioner – Rostfria 4307 StrengThin-rör

Artikelnummer 6 meter	Artikelnummer 3 meter	DN (mm)	Dimensioner Dyxt (mm)	Vikt/m (kg)	Vikt/st 6 m (kg)	Vikt/st 3 m (kg)
TUBRFR0506MST	TUBRFR0503MST	50	60,3 x 1,6	2,35	14,10	7,05
TUBRFR0656MST	TUBRFR0653MST	65	76,1 x 1,6	2,99	17,94	8,97
TUBRFR0806MST	TUBRFR0803MST	80	88,9 x 1,6	3,50	21,00	10,50
TUBRFR1006MST	TUBRFR1003MST	100	114,3 x 1,6	4,51	27,06	13,53
TUBRFR1256MST	TUBRFR1253MST	125	139,7 x 2,0	6,90	41,40	20,70
TUBRFR1506MST	TUBRFR1503MST	150	168,3 x 2,0	8,33	49,98	24,99
TUBRFR2006MST	TUBRFR2003MST	200	219,1 x 3,0	16,23	97,38	48,69
TUBRFR2506MST*	TUBRFR2503MST*	250	273,0 x 3,0	20,29	121,74	60,87
TUBRFR3006MST*	TUBRFR3003MST*	300	323,9 x 3,0	24,11	144,66	72,33

Dimensioner – Syrafasta 4404 StrengThin-rör

Artikelnummer 6 meter	Artikelnummer 3 meter	DN (mm)	Dimensioner Dyxt (mm)	Vikt/m (kg)	Vikt/st 6 m (kg)	Vikt/st 3 m (kg)
TUBSFR0506MST*	TUBSFR0503MST*	50	60,3 x 2,0	2,92	17,52	8,76
TUBSFR0656MST*	TUBSFR0653MST*	65	76,1 x 2,0	3,71	22,26	11,13
TUBSFR0806MST*	TUBSFR0803MST*	80	88,9 x 2,0	4,35	26,10	13,05
TUBSFR1006MST*	TUBSFR1003MST*	100	114,3 x 2,0	5,62	33,72	16,86
TUBSFR1256MST*	TUBSFR1253MST*	125	139,7 x 2,0	6,90	41,40	20,70
TUBSFR1506MST*	TUBSFR1503MST*	150	168,3 x 2,0	8,33	49,98	24,99
TUBSFR2006MST*	TUBSFR2003MST*	200	219,1 x 3,0	16,23	97,38	48,69
TUBSFR2506MST*	TUBSFR2503MST*	250	273,0 x 3,0	20,29	121,74	60,87
TUBSFR3006MST*	TUBSFR3003MST*	300	323,9 x 3,0	24,11	144,66	72,33

*Beställningsvara

Allmänna anvisningar:

- Enexia AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.